



0.13mm x 15mm



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Shrink</b>	<b>10</b>	<b>200</b>



## DATI TECNICI

Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	10000
Profondità (mm)	60
Altezza (mm)	15
Peso netto (Kg)	0.028

## DESCRIZIONE

Nastro isolante autoadesivo per una ottima sicurezza: offre una protezione affidabile contro i cortocircuiti e le scosse elettriche. Applicazione conveniente: si attacca senza sforzo anche su superfici irregolari. Potente: protegge le guaine dei cavi dai danni, Protezione sicura contro tensioni fino a 6.000 volt, Certificato secondo lo standard IEC 454-3-1, Ritardante di fiamma. Parte posteriore resistente all'abrasione, per una maggiore durata; lo strato protettivo isolante protegge da corrosione, danni provocati da sostanze liquide e molto altro. Può essere tagliato manualmente oppure può essere utilizzato con un porta nastro compatibile. Per un'adesione ottimale, applicare su superfici pulite e asciutte.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	60
Larghezza pack (mm)	10000
Altezza pack (mm)	15
Peso prodotto imballato (kg)	0.029
Larghezza inner (cm)	25
Lunghezza inner (cm)	6
Altezza inner (cm)	16
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.280
ITF INNER	18003910111032
Lunghezza master (cm)	31
Larghezza master (cm)	25
Altezza master (cm)	17
Quantità in master	200
Peso lordo master (kg)	6.100
ITF MASTER	28003910111039
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	19200
Codice INTRASTAT	39191012
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A

**DATI LOGISTICI**

Paese di origine

CHINA

