






8 003910 115873

PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Polybag	10	50



DATI TECNICI

Nome	MG8070C
Alimentazione	450V AC
Alimentazione fornita	NO
Attacco	M8
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	15
Interruttore	NO
Capacità (µF)	7
Colore	WHITE
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	35
Profondità (mm)	35
Altezza (mm)	65
Peso netto (Kg)	0.099

DESCRIZIONE

Capacità: 7µF. Tensione: 450V~. Dimensioni esterne (diametro x altezza): 35*65mm. Collegamento elettrico tramite cavetto 15cm. Fissaggio meccanico tramite stelo filettato e dado M8. Tolleranza 5%. Durata della vita: 3000 ore. Temperatura di lavoro -40°C ~ + 70 ° C. Il condensatore tondo bianco è progettato per un funzionamento permanente. L'applicazione principale di questo tipo di condensatori è nei motori monofase e può essere utilizzata anche in circuiti di commutazione, smorzamento e applicazioni generali.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	35
Larghezza pack (mm)	35
Altezza pack (mm)	90
Peso prodotto imballato (kg)	0.099
Larghezza inner (cm)	23
Lunghezza inner (cm)	24
Altezza inner (cm)	6
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	1.000
ITF INNER	18003910115870
Lunghezza master (cm)	26
Larghezza master (cm)	23

DATI LOGISTICI

Altezza master (cm)	22
Quantità in master	50
Peso lordo master (kg)	5.300
ITF MASTER	28003910115877
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	3750
Codice INTRASTAT	85322500
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

