







8 003910 111844

| PACKING | INNER | MASTER |
|---|---|---|
|  /  |  pcs |  pcs |
| Colour Box | 10 | 150 |



DATI TECNICI

| | |
|------------------|---------|
| Alimentazione | 450V AC |
| Attacco | M8 |
| Capacità (µF) | 12 |
| Paese di origine | CHINA |
| Materiale | PLASTIC |
| Garanzia | 2 YEARS |
| Larghezza (mm) | 35 |
| Profondità (mm) | 35 |
| Altezza (mm) | 65 |
| Peso netto (Kg) | 0.084 |

DESCRIZIONE

Capacità: 12µF. Tensione: 450V~. Dimensioni esterne (diametro x altezza): 35*65mm. Collegamento elettrico tramite terminali faston di 6,4 x 0,8mm. Fissaggio meccanico tramite stelo filettato e dado M8. Tolleranza 5%. Durata della vita: 3000 ore. Temperatura di lavoro -40°C ~ + 70 ° C. Il condensatore tondo bianco è progettato per un funzionamento permanente. L'applicazione principale di questo tipo di condensatori è nei motori monofase e può essere utilizzata anche in circuiti di commutazione, smorzamento e applicazioni generali.

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo | Colour Box |
| Lunghezza pack (mm) | 35 |
| Larghezza pack (mm) | 95 |
| Altezza pack (mm) | 35 |
| Peso prodotto imballato (kg) | 0.091 |
| Larghezza inner (cm) | 20 |
| Lunghezza inner (cm) | 19 |
| Altezza inner (cm) | 11 |
| Quantità in inner | 10 |
| Peso lordo inner (kg) | 1.000 |
| ITF INNER | 18003910111841 |
| Lunghezza master (cm) | 40 |
| Larghezza master (cm) | 20 |
| Altezza master (cm) | 33 |
| Quantità in master | 150 |
| Peso lordo master (kg) | 15.000 |
| ITF MASTER | 28003910111848 |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 3150 |

DATI LOGISTICI

| | |
|----------------------|----------|
| Codice INTRASTAT | 85322500 |
| BAREME ECOLOGIC 2025 | N/A |
| Paese di origine | CHINA |

