







| PACKING | INNER | MASTER |
|---|---|---|
|  |  pcs |  pcs |
| Polybag | 10 | 50 |



DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Nome | MG8600C |
| Alimentazione | 450V AC |
| Alimentazione fornita | NO |
| Attacco | M8 |
| Lunghezza cavo di alimentazione (cm) | 15 |
| Interruttore | NO |
| Capacità (µF) | 60 |
| Colore | WHITE |
| Paese di origine | CHINA |
| Materiale | PLASTIC |
| Garanzia | 2 YEARS |
| Larghezza (mm) | 50 |
| Profondità (mm) | 50 |
| Altezza (mm) | 120 |
| Peso netto (Kg) | 0.267 |

DESCRIZIONE

Capacità: 60µF. Tensione: 450V~. Dimensioni esterne (diametro x altezza): 50*106mm. Collegamento elettrico tramite cavetto 15cm. Fissaggio meccanico tramite stelo filettato e dado M8. Tolleranza 5%. Durata della vita: 3000 ore. Temperatura di lavoro -40°C ~ + 70 ° C. Il condensatore tondo bianco è progettato per un funzionamento permanente. L'applicazione principale di questo tipo di condensatori è nei motori monofase e può essere utilizzata anche in circuiti di commutazione, smorzamento e applicazioni generali.

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo | Polybag |
| Lunghezza pack (mm) | 50 |
| Larghezza pack (mm) | 50 |
| Altezza pack (mm) | 130 |
| Peso prodotto imballato (kg) | 0.267 |
| Larghezza inner (cm) | 31 |
| Lunghezza inner (cm) | 30 |
| Altezza inner (cm) | 15 |
| Quantità in inner | 10 |
| Peso lordo inner (kg) | 2.800 |
| ITF INNER | 18003910115986 |
| Lunghezza master (cm) | 46 |
| Larghezza master (cm) | 31 |

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Altezza master (cm) | 22 |
| Quantità in master | 50 |
| Peso lordo master (kg) | 14.300 |
| ITF MASTER | 28003910115983 |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 1400 |
| Codice INTRASTAT | 85322500 |
| BAREME ECOLOGIC 2025 | N/A |
| Paese di origine | CHINA |

