






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Blister	6	36



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Angolo di rilevazione (°)	180°
Distanza di rilevamento	max 12m
Tempo di funzionamento del rilevatore	8 SEC TO 7 MIN
Altezza d'installazione (m)	3,5
Temperatura di funzionamento (°C)	-20°C / +40°C
Carico massimo	1000W
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - ABS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	86
Profondità (mm)	100
Altezza (mm)	80
Peso netto (Kg)	0.127

DESCRIZIONE

Rilevatore di movimento ad infrarossi (pir) per l'automatizzazione degli impianti di illuminazione 220V; ideale per comandare le luci ma anche il condizionatore, il ventilatore e tutto quanto funziona con un interruttore 220V; riconoscimento preciso di persone, animali ecc.; all'interno del raggio d'azione. Il rilevatore di movimento è stato concepito per rilevare i movimenti nell'area di rilevazione e dunque provocare l'accensione automatica degli impianti collegati; oltre alla comodità d'uso vi offrirà dei risparmi notevoli di energia in quanto le luci collegate si attiveranno solamente al buio e quando sarà rilevato un movimento; carico massimo: 1000W; uso interno o esterno (IP44); testa inclinabile. Regolazione: - della durata di accensione dell'impianto collegato (da 8 secondi a 7 minuti) - della sensibilità di rilevazione al buio: si potrà regolare il livello di buio necessario per attivare l'impianto collegato; potrete così decidere se far scattare il relè anche di giorno o in piena notte. La portata di rilevamento del sensore di movimento è di circa 12m e 180°. Montaggio semplice e facile; viteria fornita.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Lunghezza pack (mm)	70
Larghezza pack (mm)	160
Altezza pack (mm)	210
Peso prodotto imballato (kg)	0.181
Larghezza inner (cm)	48
Lunghezza inner (cm)	22
Altezza inner (cm)	17
Quantità in inner	6

DATI LOGISTICI

Peso lordo inner (kg)	1.090
ITF INNER	18003910006369
Lunghezza master (cm)	48
Larghezza master (cm)	48
Altezza master (cm)	50
Quantità in master	36
Peso lordo master (kg)	6.540
ITF MASTER	28003910006366
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	432
Codice INTRASTAT	85365080
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MBJED010000
Paese di origine	CHINA



1. Sensor
2. Leuchtdauer
3. Lichtempfindlichkeit

1. sensor
2. lighting time
3. photosensitivity

1. capteur
2. durée de combustion
3. photosensibilité

1. sensor
2. tiempo de iluminación
3. fotosensibilidad

1. sensor
2. tempo di combustione
3. fotosensibilità

