



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Blister	6	36



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Temperatura di funzionamento (°C)	-20°C / +40°C
Carico massimo	120W (LED)
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - ABS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	63
Profondità (mm)	63
Altezza (mm)	77
Peso netto (Kg)	0.100

DESCRIZIONE

Interruttore crepuscolare per uso esterno IP44. Design compatto ed elegante. Ottimo per il risparmio energetico. Regolabile da 5 lux a 300 lux; potenza massima 1000 w. Funziona a 220-24 0V/ac 50Hz.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Lunghezza pack (mm)	60
Larghezza pack (mm)	210
Altezza pack (mm)	160
Peso prodotto imballato (kg)	0.160
Larghezza inner (cm)	32
Lunghezza inner (cm)	26
Altezza inner (cm)	17
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	0.960
ITF INNER	18003910902982
Lunghezza master (cm)	66
Larghezza master (cm)	32
Altezza master (cm)	35
Quantità in master	36
Peso lordo master (kg)	5.780
ITF MASTER	28003910902989
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	648

DATI LOGISTICI

Codice INTRASTAT	85365080
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MBJED010000
Paese di origine	CHINA

