


250V
**PRISE VOLANTE
STANDARD
FRANÇAISE 16A**


PACKING 	INNER 	MASTER
Bulk	10	100

 Pays compatibles:

Compatible countries:


DATI TECNICI

Nome	PLUG-FR-16F
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Interruttore	NO
Assorbimento (A)	16A
Presca principale	French type 2P+T
Numero di prese	1
Protezione IP	IP20
Classe isolamento	I
Colore	WHITE
Materiale	PLASTIC - PC
NF	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	45
Profondità (mm)	45
Altezza (mm)	60
Peso netto (Kg)	0.041

DESCRIZIONE


Presca volante standard Francese 16A. Per spine francesi. In resistente materiale antiurto e di alta qualità: il connettore con contatto di protezione è realizzato in policarbonato, resistente all'usura e alle gocce, durevole e garantito per un uso prolungato. Adatta per il collegamento di prolunghe o l'installazione e la riparazione di connettori danneggiati. Supporta fino a 250 V (16 A). Conforme alle normative NF (Normes Françaises). Concepita per cavi H05VV-F3G1.0mm² e H05VV-F3G1.5mm².

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	45
Larghezza pack (mm)	45
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	0.041
Larghezza inner (cm)	24
Lunghezza inner (cm)	23
Altezza inner (cm)	5
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.400
ITF INNER	18003910116914

DATI LOGISTICI


Lunghezza master (cm)	28
Larghezza master (cm)	24
Altezza master (cm)	26
Quantità in master	100
Peso lordo master (kg)	4.500
ITF MASTER	28003910116911
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	6000
Codice INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03



E: CONDUCTEUR DE PROTECTION
Assure la sécurité par la mise à la terre
(vert/jaune)

L: CONDUCTEUR EXTÉRIEUR
Conduit le courant de service
(marron)

N: CONDUCTEUR NEUTRE
Conducteur de retour dans le circuit
de courant alternatif
(bleu)



CONÇU POUR LES CÂBLES H05VV-F3G1.0 mm²
ET H05VV-F3G1.5mm²

