



PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	5	20



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Sezione cavo	H07RN-F 3x1.5
Lunghezza cavo (meters)	5
Interruttore	NO
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presa principale	French type 2P+T
Numero di prese	2
Cavo srotolato (W)	3680
Carico massimo	3680W
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Colore	YELLOW
Materiale	PLASTIC-NEOPRENE
NF	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	270
Profondità (mm)	160
Altezza (mm)	80
Peso netto (Kg)	0.810

DESCRIZIONE

Prolunga 5 metri IP44 con 2 prese 2P+T e spina Schuko E/F. Cavo neoprene H07RN-F resistente e flessibile, ideale per giardino, officina o cantiere. VERSIONE DA 5 METRI – MAGGIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO – Offre un raggio d'azione più ampio per lavori all'aperto, giardino o officina. DOPPIA PRESA 2P+T CON PROTEZIONE IP44 – Adatta a utensili elettrici, apparecchi da lavoro e piccoli elettrodomestici. SPINA SCHUKO E/F UNIVERSALE – Compatibile con prese francesi e tedesche, garantisce connessioni sicure e stabili. CAVO PROFESSIONALE H07RN-F 3x1.5 – Realizzato in neoprene, flessibile e resistente a urti, umidità e agenti chimici.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	160
Larghezza pack (mm)	270
Altezza pack (mm)	80
Peso prodotto imballato (kg)	0.810
Larghezza inner (cm)	39

DATI LOGISTICI

Lunghezza inner (cm)	30
Altezza inner (cm)	21
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	4.000
ITF INNER	18003910116877
Lunghezza master (cm)	55
Larghezza master (cm)	39
Altezza master (cm)	26
Quantità in master	20
Peso lordo master (kg)	17.000
ITF MASTER	28003910116874
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	320
Codice INTRASTAT	85444290
DEEE	0.03



5m



Pays compatibles:
Compatible countries:



**3G
1,5mm²**

**3680W
max.**

**Cable
Néoprène
H07RN-F**



CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en Néoprène est ultra résistante.

