



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Blister	6	36



DATI TECNICI	
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	OTHER
Tecnologia pila	LI-PO
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	300
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	1.11
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.006
Autonomia massima (h)	5
Quantità LED	6
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	1
Lumen	40
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE + FOCUS
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Norme	UN3481
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	59
Profondità (mm)	112
Altezza (mm)	75
Peso netto (Kg)	0.095

DESCRIZIONE

Multifunzione: punto luce, luce di emergenza automatica e torcia. In caso di black-out (interruzione di corrente), la torcia superiore si accende grazie alla funzione di accensione automatica; potete allora staccare la lampada dalla sua base ed usarla come una comoda torcia. Con rilevatore di movimento: si accende la luce principale (centrale) solo al buio e quando rileva movimento. Con base di ricarica ad induzione: comoda, tecnologica e semplice. Spina 10A compatibile con tutte le prese (10A-16A-schuko).

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Lunghezza pack (mm)	80
Larghezza pack (mm)	150
Altezza pack (mm)	200
Peso prodotto imballato (kg)	0.143
Larghezza inner (cm)	45
Lunghezza inner (cm)	22
Altezza inner (cm)	18
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	0.860
ITF INNER	18003910904641
Lunghezza master (cm)	38
Larghezza master (cm)	45
Altezza master (cm)	56
Quantità in master	36
Peso lordo master (kg)	5.100
ITF MASTER	28003910904648
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI010000
Paese di origine	CHINA

