





PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	2	2



DATI TECNICI

Nome	REEL-EMPTY
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Cavo arrotolato (W)	1000
Cavo srotolato (W)	3000
Materiale	PLASTIC + METAL
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/REEL-EMPTY_manuale.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	180
Altezza (mm)	360
Peso netto (Kg)	1.280

DESCRIZIONE

Avvolgicavo vuoto per cavi fino a 40 m. Tamburo in plastica e struttura in acciaio anticorrosione. Leggero, stabile e maneggevole. Ideale per casa, giardino o laboratorio. AVVOLGICAVO UNIVERSALE SENZA CAVO – Ideale per riporre e gestire fino a 40 metri di cavo elettrico, corda o filo. Perfetto per casa, ufficio, giardino e laboratorio. STRUTTURA ROBUSTA E LEGGERA – Tamburo in tecnopolimero autoestinguente ad alta resistenza meccanica, con cavalletto in acciaio zincato anticorrosione. FACILE DA USARE E DA TRASPORTARE – Dotato di impugnatura ergonomica e base stabile per avvolgere e srotolare il cavo in modo pratico e veloce. DESIGN COMPATTO E FUNZIONALE – Dimensioni 240x180x360 mm, peso 1,28 kg. Ideale per organizzare cavi, funi o fili da lavoro in modo ordinato e sicuro

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	180
Larghezza pack (mm)	240
Altezza pack (mm)	360
Peso prodotto imballato (kg)	1.280
Lunghezza inner (cm)	43
Altezza inner (cm)	37
Quantità in inner	2
Peso lordo inner (kg)	3.300
ITF INNER	18003910116402
Quantità in master	2
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	48
Codice INTRASTAT	39234090
DEEE	0.08



Adatto per cavi: Suitable for cables: Convient aux câbles: Adecuado para cables: Geegnet für Kabel:	Carico massimo nominale Rated maximum load Charge maximale nominale Carga máxima nominal Maximale Nennlast	
	Reeled	Extended
H05VV-F 3G1,5mm ²	1000W/230V~	3000W/230V~
H05VV-F 3G1,0mm ²	900W/230V~	2300W/230V~

