



25m



8 003910 102606

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Brown Box	1	1



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Sezione cavo	H07RN-F 3G2.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	25
Interruttore	YES
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presca principale	French type 2P+T
Numero di prese	4
Cavo arrotolato (W)	1100
Cavo srotolato (W)	3200
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Colore	BLACK
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
Accessori inclusi	Disjoncteur thermique,Bouton de rembobinage rotatif,Poignée ergonomique isolante
NF	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	290
Profondità (mm)	210
Altezza (mm)	370
Peso netto (Kg)	7.200

DESCRIZIONE

Avvolgicavo elettrico professionale, con 4 prese IP44 (2P+T) e spina francesi- Impugnatura ergonomica e pratica per guanti da lavoro. Telaio in acciaio super resistente. Certificato NF. Impermeabile IP44 - ideale per giardino, fai da te, cantieri o lavori professionali. Cavo in neoprene 25m H07RN-F 3G2,5 mm². Protettore di sicurezza: scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Con interruttore termico, maniglia di riavvolgimento rotativa. Potenza massima: arrotolato: 1100W, srotolato: 3200W. Prese francesi: spine e prese di tipo E (CEE 7/7). Tutte le prese sono dotate di children safety - impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Brown Box
Lunghezza pack (mm)	220

DATI LOGISTICI

Larghezza pack (mm)	300
Altezza pack (mm)	380
Peso prodotto imballato (kg)	8.200
Larghezza inner (cm)	22
Quantità in inner	1
Lunghezza master (cm)	30
Larghezza master (cm)	22
Altezza master (cm)	38
Quantità in master	1
Peso lordo master (kg)	8.200
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	64
Codice INTRASTAT	85444290
DEEE	0.15
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC020000
Paese di origine	CHINA

