



REELHD-FR-40

SCHEDA TECNICA




Avvolgicavo elettrico professionale, 4 prese e spina francesi, H07RN-F3G1.5MM2, 40M, NF,CE - IP44.



40m



8 003910 003422

PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Brown Box	1	1



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Sezione cavo	H07RN-F 3G1.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	40
Interruttore	YES
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presca principale	French type 2P+T
Numero di prese	4
Cavo arrotolato (W)	1100
Cavo srotolato (W)	3200
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Colore	BLACK
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
Accessori inclusi	Disjoncteur thermique,Bouton de rembobinage rotatif,Poignée ergonomique isolante
NF	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	175
Profondità (mm)	260
Altezza (mm)	360
Peso netto (Kg)	7.160

DESCRIZIONE

Avvolgicavo elettrico professionale, 4 prese e spina francesi, H07RN-F3G1.5MM2, 40M, NF,CE - IP45 Avvolgicavo elettrico professionale, con 4 prese IP44 (2P+T) e spina francesi- Impugnatura ergonomica e pratica per guanti da lavoro. Telaio in acciaio super resistente. Certificato NF. Impermeabile IP44 - ideale per giardino, fai da te, cantieri o lavori professionali. Cavo in neoprene 40m H07RN-F 3G1,5 mm². Protettore di sicurezza: scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Con interruttore termico, maniglia di riavvolgimento rotativa. Potenza massima: arrotolato: 1100W, srotolato: 3200W.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Brown Box
Lunghezza pack (mm)	205



REELHD-FR-40

SCHEDA TECNICA

Avvolgicavo elettrico professionale, 4 prese e spina francesi, H07RN-F3G1.5MM2, 40M ,
NF,CE - IP44.

DATI LOGISTICI

Larghezza pack (mm)	370
Altezza pack (mm)	280
Peso prodotto imballato (kg)	7.280
Quantità in inner	1
Quantità in master	1
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	64
Codice INTRASTAT	85444290
DEEE	0.15
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC020000
Paese di origine	CHINA

