



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	10	30



DATI TECNICI

Nome	DURANDAL
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Consumo elettrico (W)	4
Starting time	<0,5 SEC
Lumen	450
IRC	≥80
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	30000
Materiale	PLASTIC - PC
Collegamenti massimi	120W
Prolungabile	YES
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	120
Colore	WHITE
Interruttore	YES
Accessori inclusi	SCREWS, DOWELS, INTERCONNECTION CABLE
Funzioni	ON / OFF
Protezione IP	IP20
Classe isolamento	II
Colore luce	3000K / 4000K / 6500K
Dimmerabilità	DIMMABLE
Lampada inclusa	YES
Prodotto contenitore (classe energetica)	E
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	4W_LJB_2835_54PCS_27S2P
Energy Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/RS4-4CCT.jpg
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2417125
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	320
Profondità (mm)	30
Altezza (mm)	30
Peso netto (Kg)	0.190
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/RS4-4CCT_manuale.pdf
Scheda eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_2417125_IT.pdf

DESCRIZIONE

reglette led, lampada sotto pensile, luce cucina led, reglette tricolor, luce 3000k 4000k 6500k, reglette 4w, lampada cucina, reglette led prolungabile, luce sottopensile, velamp durandal LUCE LED TRICOLOR SELEZIONABILE – Scegli tra luce calda 3000K, naturale 4000K o fredda 6500K tramite il comodo selettore integrato. Illumina ogni ambiente con la tonalità perfetta. EFFICIENZA E RISPARMIO – 450 lumen di luminosità per soli 4W di consumo, ideale come sostituto delle vecchie reglette neon T5. INSTALLAZIONE FACILE E COMPLETA – Inclusi cavo di alimentazione da 120 cm, connettore da 15 cm e kit di montaggio con viti e tasselli. Si collega in pochi minuti. PROLUNGABILE FINO A 120W TOTALI – Collega più moduli tra loro per creare una linea continua di luce sotto pensili o scaffali.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	80
Larghezza pack (mm)	350
Altezza pack (mm)	30
Peso prodotto imballato (kg)	8.300
Larghezza inner (cm)	35
Lunghezza inner (cm)	35
Altezza inner (cm)	10
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	2.600
ITF INNER	18003910116990
Lunghezza master (cm)	37
Larghezza master (cm)	35
Altezza master (cm)	32
Quantità in master	30
Peso lordo master (kg)	8.300
ITF MASTER	28003910116997
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	900
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.04



⊕ Collegabili tra loro fino a 120W ⊕ Connectable to each other up to 120W
 ⊕ Connectables entre eux jusqu'à 120 W ⊕ Conectables entre sí hasta 120W
 ⊕ Untereinander verbindbar bis 120W



