



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>4</b>	<b>16</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	2000
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	7.4
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.045
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	35
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	4
Lumen	500
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	90°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	20 SECONDS
Interruttore	YES
Protezione IP	IP65
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Norme	UN3481
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	210
Profondità (mm)	110
Altezza (mm)	180
Peso netto (Kg)	0.550

**DESCRIZIONE**

Applique LED solare in policarbonato anti UV e ABS; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. Si accende automaticamente di sera. 2 modalità d'illuminazione: 1) Sempre accesa: La lampada si accende automaticamente al crepuscolo e mantiene una luminosità costante del 50%. 2) Modalità sensore: la lampada si accende automaticamente di notte alla massima luminosità non appena viene rilevato un movimento in una distanza =6 metri. Quindi si riduce al 3% di luminosità dopo 20 secondi di non movimento. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Munito di pannello solare 5.5V 2,4W monocristallino e batteria Li-Ion 2000mAh; si può fissare mediante tasselli; autonomia: fino a 35 ore in base alla carica ricevuta durante il giorno e alla modalità di illuminazione scelta. Dimensioni: 140mm x 115 mm x 211mm; fissaggio semplice tramite due tasselli.

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	125
Larghezza pack (mm)	215
Altezza pack (mm)	150
Peso prodotto imballato (kg)	0.660
Larghezza inner (cm)	47
Lunghezza inner (cm)	45
Altezza inner (cm)	18
Quantità in inner	4
Peso lordo inner (kg)	3.100
ITF INNER	18003910110363
Lunghezza master (cm)	56
Larghezza master (cm)	47
Altezza master (cm)	38
Quantità in master	16
Peso lordo master (kg)	13.400
ITF MASTER	28003910110360
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	128
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.11
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

