

## SCHEDA TECNICA

LINER: applique LED solare 700 lumen con doppio fascio luminoso. Antracite



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>6</b>	<b>48</b>



## DATI TECNICI

Nome	LINER
Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	2000
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	7.4
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.050
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	8
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	5
Lumen	700
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Altezza d'installazione (m)	3-5 METERS
Interruttore	YES
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	III
Colore	DARK GREY
Materiale	ABS + PC
Norme	UN3481
Accessori inclusi	SCREWS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	178
Profondità (mm)	42
Altezza (mm)	63
Peso netto (Kg)	0.180

**DESCRIZIONE**

Applique solare LED da parete: Classica, semplice, bellissima. Luce solare da esterno LED 700 lumen con doppio fascio luminoso effetto Up & Down Light, splendidi effetti di luce che creano una meravigliosa atmosfera davanti casa o nel giardino. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Luce solare: questa lampada solare con effetto Up&Down si ricarica di giorno con l'energia solare e si illumina automaticamente al buio o di notte. E' alimentata con energia solare: non necessita di cablaggio ed usa una energia gratuita ed eternamente rinnovabile. Si raccomanda l'installazione in zone particolarmente soleggiate così da ricaricare le batterie al massimo della loro capacità e godere così di uno spettacolo unico di notte! Applique LED solare in policarbonato anti UV e ABS; design contemporaneo ed estremamente curato; IP44: è resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. 4 modalità di uso: illuminazione continua al 25% / 50% / 75% / 100%. Vi permette anche di gestire la durata della batteria. Munita di pannello solare 1,3W monocristallino e batteria Li-Ion 2000mAh che garantisce una autonomia fino a 8 ore (in base alla carica ricevuta durante il giorno), ben superiore agli standard di mercato. Si può fissare mediante tasselli (forniti).

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	50
Larghezza pack (mm)	180
Altezza pack (mm)	75
Peso prodotto imballato (kg)	0.224
Larghezza inner (cm)	35
Lunghezza inner (cm)	20
Altezza inner (cm)	16
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	1.800
ITF INNER	18003910116143
Lunghezza master (cm)	43
Larghezza master (cm)	35
Altezza master (cm)	34
Quantità in master	48
Peso lordo master (kg)	15.000
ITF MASTER	28003910116140
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.04

