



PACKING / /	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	6	6



DATI TECNICI	
Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	2200
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	8.14
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.047
Autonomia massima (h)	8
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	6
Lumen	600
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	180°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	8 SECONDS
Interruttore	YES
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	III
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + ALUMINIUM
Norme	UN3481
Accessori inclusi	SPIKE
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	160
Profondità (mm)	160
Altezza (mm)	450
Peso netto (Kg)	0.753

**DESCRIZIONE**

Lampada da terra LED solare in acciaio spazzolato; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. 3 modalità di uso: 1) sempre accesa: la luce si accende automaticamente al calare del sole per 8 ore. 20 lumen continui: la lampada si usa allora come un lampione; si spegnerà automaticamente all'alba. 2) modalità mista: la luce si accende automaticamente al calare del sole: 20 lumen continui; in più si attiva il rilevatore di movimento: 400 lumen per 8 secondi qualora rivelerà un movimento; si spegnerà automaticamente all'alba. 3) modalità solo rilevazione: la lampada si accenderà per 8 secondi a 600 lumen qualora rileverà un movimento nella zona coperta; funge sia da luce di cortesia che da luce di sicurezza. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: ne troppo calda ne troppo fredda. Munito di pannello solare 6V 0.3a monocristallino e batteria Li-Ion 2200mAh; si può fissare mediante tasselli o usando il comodo picchetto fornito; autonomia: fino a 8 ore in base alla carica ricevuta durante il giorno. Dimensioni: 45cm di altezza e 16 cm di diametro.

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	170
Larghezza pack (mm)	170
Altezza pack (mm)	460
Peso prodotto imballato (kg)	1.058
Lunghezza inner (cm)	53
Altezza inner (cm)	50
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	5.020
ITF INNER	18003910106717
Quantità in master	6
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	72
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.11
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

