



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	4	24



DATI TECNICI


Nome	SUGAR
Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	2000
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	7.4
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.050
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	8
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	14
Lumen	2000
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	270°
Angolo di rilevazione (°)	180
Distanza di rilevamento	5
Tempo di funzionamento del rilevatore	10 SECONDS
Altezza d'installazione (m)	3-5 METERS
Interruttore	YES
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	III
Colore	WHITE
Materiale	ABS + PC
Norme	UN3481
Accessori inclusi	SCREWS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	114
Profondità (mm)	107
Altezza (mm)	149
Peso netto (Kg)	0.360

DESCRIZIONE


Faretto solare LED da parete: Classico, semplice, bello. Luce solare da esterno LED 2000 lumen con sensore di movimento. Luce compatta ed orientabile: illumina tutti gli angoli! La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Luce solare: questa lampada solare con sensore di movimento si ricarica di giorno con l'energia solare e si illumina automaticamente al buio o di notte. E' alimentata con energia solare: non necessita di cablaggio ed usa una energia gratuita ed eternamente rinnovabile. Si raccomanda l'installazione in zone particolarmente soleggiate così da ricaricare le batterie al massimo della loro capacità e godere così di uno spettacolo unico di notte! Faretto LED solare in policarbonato anti UV e ABS; design contemporaneo ed estremamente curato; IP44: è resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. 4 modalità di uso: illuminazione continua 50 lumen + sensore di movimento (2000 lumen per 10 secondi); luce spenta ma sensore di movimento attivo (2000 lumen per 10 secondi); illuminazione continua 50 lumen (il sensore di movimento è disattivato). Munita di pannello solare 1W monocristallino e batteria Li-Ion 2000mAh che garantisce una autonomia fino a 8 ore (in base alla carica ricevuta durante il giorno), ben superiore agli standard di mercato. Si può fissare mediante tasselli (forniti).

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	115
Larghezza pack (mm)	130
Altezza pack (mm)	150
Peso prodotto imballato (kg)	0.470
Larghezza inner (cm)	30
Lunghezza inner (cm)	36
Altezza inner (cm)	17
Quantità in inner	4
Peso lordo inner (kg)	3.000
ITF INNER	18003910116105
Lunghezza master (cm)	78
Larghezza master (cm)	30
Altezza master (cm)	35
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	13.000
ITF MASTER	28003910116102
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	288
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.08



Spostamento orizzontale
Moving horizontally



Scorrimento verticale
Vertical sliding

