

1600
Lumen

Floodlight 120°

Li-Ion
3,7V 4400mAh

5.5V 2,3W



CE

IP54

NOT DIMMABLE

4000K

CLASSE 3



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	4	16

DATI TECNICI

Nome	MAYA XL
Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	4400
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	16.28
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.096
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	8
Quantità LED	36
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	12
Lumen	1600
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	25.000
Angolo del fascio (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	18 SECONDS
Altezza d'installazione (m)	<3M
Interruttore	YES
Testa inclinabile	YES
Protezione IP	IP54
Classe isolamento	III
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Colore	BLACK
Paese di origine	CHINA
Materiale	ABS + PC
Norme	UN3481
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	185
Profondità (mm)	140
Altezza (mm)	30
Peso netto (Kg)	0.478

DESCRIZIONE

Ultra luminoso: Il faretto solare da 12W è munito di 36 LED SMD che forniscono un'illuminazione super potente da 1600 lumen. Il pannello solare è integrato col faretto: compatto e facile da installare è totalmente senza cavi. Può essere appoggiato, portato o, evidentemente fissato al muro tramite classici tasselli. La batteria al litio di grande capacità da 4400mAh garantisce lunga autonomia, anche per le giornate senza sole. Tecnologia di ricarica intelligente: Il pannello solare integrato converte la luce solare in elettricità con alta efficienza (2,3W monocristallino). Il sistema di ricarica di ultima generazione rende il pannello solare ricaricabile anche in giornate nuvolose o piovose. Illuminazione garantita per 365 giorni l'anno. Facile da usare: il faretto si carica durante il giorno e si accende automaticamente di notte. 3 modalità di funzionamento: con rilevatore di movimento, rilevatore di movimento con luce di cortesia oppure sempre acceso. Luce versatile per esterni: il faretto è stato concepito per stare all'esterno. E dunque resistente all'acqua (certificata IP54), agli UV e agli agenti atmosferici (policarbonato iper resistente). Il faretto resiste a condizioni meteorologiche estreme, come fulmini, pioggia, neve. Perfetta per giardino, patio, cortile, garage, piazzola, parcheggio, azienda, ecc. La luce bianca è naturale (4000K): ne troppo calda ne troppo fredda. Facile da installare: Questa luce solare per esterni è facile da installare. Non serve portare un cavo elettrico, fare trincee etc... è totalmente senza fili. Ed è anche un bel risparmio: 0 euro in bolletta! può essere fissato a muro: l'altezza di installazione consigliata è di circa 2-4 metri. Prodotto robusto e di design moderno.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	160
Larghezza pack (mm)	190
Altezza pack (mm)	40
Peso prodotto imballato (kg)	0.554
Larghezza inner (cm)	40
Lunghezza inner (cm)	20
Altezza inner (cm)	17
Quantità in inner	4
Peso lordo inner (kg)	2.300
ITF INNER	18003910115009
Lunghezza master (cm)	42
Larghezza master (cm)	40
Altezza master (cm)	20
Quantità in master	16
Peso lordo master (kg)	9.800
ITF MASTER	28003910115006
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	640
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.06
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI020000
Paese di origine	CHINA



REGOLABILE
ADJUSTABLE **180°**

SENSORE DI MOVIMENTO
MOTION SENSOR

