



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>4</b>	<b>12</b>



## DATI TECNICI

Nome	CUBE XS
Alimentazione	SOLAR
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	3600
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	13.32
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.090
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	48
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	10
Lumen	1500
Colore luce	4000K
Portata (m)	6
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	60 SECONDS
Lunghezza cavo (meters)	5
Protezione IP	IP65
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Norme	UN3481
Accessori inclusi	REMOTE CONTROL
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	153
Profondità (mm)	147
Altezza (mm)	31
Peso netto (Kg)	1.000

## DESCRIZIONE

Estremamente luminoso: grazie all'impiego di LED SMD di ultima generazione la lampada solare CUBE raggiunge i 1500 lumen. E' una perfetta luce di sicurezza per illuminare un passaggio, un ingresso... 2 modalità di funzionamento: 1) Modalità luce costante: la lampada si accende automaticamente di notte (potete regolare tempo e potenza di illuminazione) 2) Modalità sensore di movimento: La lampada si accende automaticamente di notte. Si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento, quindi passa alla luminosità inferiore dopo 60 secondi senza movimento. Risparmio energetico: la lampada solare con rilevatore di movimento viene ricaricata da un pannello solare che riceve la luce del sole... Il tutto senza bolletta elettrica. Il pannello solare e il proiettore sono separati e collegati da un cavo lungo 5 metri: questo permette di collocare il pannello dove riceverà il più sole possibile, e il faretto sotto il tetto, sul muro, all'interno....dove volete. Facile installazione: basta fissare il faretto alla parete (supporto orientabile) e collegarlo al pannello solare usando il connettore stagno. L'installazione è finita! Impermeabile e resistente: con la certificazione IP65 (resistente all'acqua), questa luce solare è adatta a qualsiasi ambiente atmosferico. Corpo in policarbonato estremamente robusto. Il pannello solare da 12,5W è realizzato in plastica iper resistente. La batteria inclusa è anche sostituibile (Li-Ion 3,7V 3600mAh 32700): dà fino a 60 ore di luce... Luce funzionale 4000K: ne troppo fredda, non troppo calda. Diffusore opalizzato non abbagliante. Munita di telecomando per programmare la lampada.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Peso prodotto imballato (kg)	1.120
Quantità in inner	4
ITF INNER	18003910112534
Quantità in master	12
ITF MASTER	28003910112531
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



PROGRAMMING BY  
REMOTE CONTROL

### Solar Charging



Storing Solar energy during the day (even cloudy days)



Turn on automatically at night

