

2200 Lumen
15W
LiFePO4 12.000 mAh (Replaceable)
IP65



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Brown box	2	2



DATI TECNICI

Nome	SOLAR APOLUX
Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	32700
Tecnologia pila	LiFePO4
Tensione nominale (V)	3,2
Batteria capacità (mAh)	12.000
Pile fornite	INCLUDED
Batteria potenza (Wh)	38.4
Batteria classe	9
Batteria Sostituibile	YES
Tempo di ricarica (h)	12
Autonomia massima (h)	12
Quantità LED	160
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	15
Lumen	2000
Colore luce	3000K / 4000K / 6500K
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	30.000
Angolo di rilevazione (°)	120
Distanza di rilevamento	2-8m
Tempo di funzionamento del rilevatore	20 sec
Interruttore	YES
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	III
Colore	TRANSPARENT
Materiale	ABS + PC
Norme	UN3481
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	325
Profondità (mm)	325
Altezza (mm)	190
Peso netto (Kg)	1.970

DESCRIZIONE

Lampione LED solare in policarbonato anti UV e ABS; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua (IP65). Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. La lampada si accende automaticamente di notte: potrete scegliere tra modalità di illuminazione continua o tramite sensore di movimento. Con il sistema di gestione intelligente, la lampada regolerà la luminosità in base alla capacità dinamica della batteria. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea. Tecnologia TRICOLOR: potete selezionare 3 tonalità di luce (luce bianca calda 3000K; luce bianca naturale 4000K; luce bianca fredda 6500K). Munita di pannello solare 8,5W monocristallino e batteria Li-Ion 12000mAh, la luce garantisce una autonomia fino a 12 ore (in base alla carica ricevuta durante il giorno), ben superiore agli standard di mercato. Si fissa su un palo da 60mm non fornito (i pali VELAMP APOLUX SPH105, SPH110; SPH115, SPH120, SPH124, SPH162 sono compatibili). Dimensioni: diametro 32,47cm. Fascio di luce: 360gradi. Telecomando incluso per regolare : colore di luce, timer di spegnimento, intensità della luce, modalità continua o sensore di movimento.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Brown box
Lunghezza pack (mm)	360
Larghezza pack (mm)	360
Altezza pack (mm)	210
Peso prodotto imballato (kg)	2.660
Lunghezza inner (cm)	39
Altezza inner (cm)	46
Quantità in inner	2
Peso lordo inner (kg)	6.300
Quantità in master	2
ITF MASTER	28003910116850
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	48
Codice INTRASTAT	94055000



- SMD LED
- 2200 Lumens
- 15W
- Diffuse light
- Life span 12.000 hours (approx.)
- Material: PMMA (Acrylic)
- IP65



COMPATIBILE
CON GLI ACCESSORI
DELLA
SERIE APOLUX:



WITH COLOUR CHANGE



Telecomando incluso
Remote control included

