



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Display 20 pces	20	40



DATI TECNICI

Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	AAA
Tecnologia pila	NI-MH
Tensione nominale (V)	1,2
Batteria capacità (mAh)	100
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	0.12
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.005
Autonomia massima (h)	8
Fonte illuminazione	STANDARD LED
Lumen	2
Fascio luce	DIFFUSE
Interruttore	YES
Venduto in display	20 PCES
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - ABS
Norme	UN3496
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	55
Profondità (mm)	55
Altezza (mm)	260
Peso netto (Kg)	0.072

DESCRIZIONE

Nessuna installazione, completamente wireless assemblata ed installata in meno di un secondo; accendi la lampada solare: si accenderà automaticamente di notte e si spegnerà automaticamente all'alba. Economica: utilizza l'energia del sole per ricaricarsi durante il giorno; ciò consente di risparmiare elettricità e preservare l'ambiente; la luce solare alimentata a energia solare rimarrà accesa per un massimo di 8 ore (con una carica completa) e talvolta anche più a lungo utilizzando la più recente tecnologia LED. Design compatto ed elegante; perfetta per il terrazzo, il balcone, il giardino, una fioriera. Robusta: progettata per resistere a pioggia, neve e sole; contenenti LED di qualità con una durata di 20.000 ore. Dotata di una batteria AAA Ni-MH 1,2 v 100 mAh.

DATI LOGISTICI

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Display 20 pces
Lunghezza pack (mm)	270
Larghezza pack (mm)	60
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	0.071
Larghezza inner (cm)	60
Lunghezza inner (cm)	28
Altezza inner (cm)	30
Quantità in inner	20
Peso lordo inner (kg)	1.430
ITF INNER	18003910001302
Lunghezza master (cm)	33
Larghezza master (cm)	60
Altezza master (cm)	23
Quantità in master	40
Peso lordo master (kg)	2.860
ITF MASTER	28003910001309
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	720
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI010000
Paese di origine	CHINA

