



| PACKING          | INNER    | MASTER   |
|------------------|----------|----------|
| /                | pcs      | pcs      |
| <b>Brown box</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |



## DATI TECNICI

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione                                   | 220V AC   |
| Alimentazione fornita                           | YES   |
| Tipo alimentazione fornita                      | INTERNAL DRIVER   |
| Fonte illuminazione                             | 2835 SMD LED  |
| Potenza illuminazione (W)                       | 180   |
| Consumo elettrico (W)                           | 180   |
| Lumen   | 21000   |
| IRC   | >80   |
| Fascio luce                                     | DIFFUSE   |
| Angolo del fascio (°)                           | 360°  |
| Portata (m)                                     | 20  |
| Durata di vita del led (ore)                    | 20000   |
| Materiale                                       | PLASTIC - PC  |
| Prolungabile                                    | YES   |
| Lunghezza cavo di alimentazione (cm)            | 500   |
| Sezione cavo                                    | H07RN-F 3G1.5mm2  |
| Colore  | YELLOW  |
| Interruttore                                    | YES   |
| Funzioni  | ON / OFF  |
| Protezione IP                                   | IP54  |
| Classe isolamento                               | I   |
| Colore luce                                     | 6500K   |
| Dimmerabilità                                   | DIMMABLE  |
| Prodotto contenitore (classe energetica)        | E   |
| Resistenza meccanica (IK)                       | IK10  |
| Spina   | Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)  |
| Presca principale                               | Schuko (type F - CEE 7/4)   |
| Numero di prese                                 | 2   |
| Codice eprel                                    | 1673537   |
| Prodotto contenitore (codice modulo registrato) | 3704-6500K  |
| Link db eprel                                   | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1673537">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1673537</a> |
| Garanzia  | 2 YEARS   |
| Larghezza (mm)                                  | 1600  |
| Profondità (mm)                                 | 170   |
| Altezza (mm)                                    | 170   |
| Peso netto (Kg)                                 | 5.180   |

## DESCRIZIONE

Gigante: con 156 cm di altezza, 85 cm di base la luce LED EXCALIBUR STAK si fa decisamente notare sul cantiere; la si usa come luce principale per illuminare una stanza oppure un'area esterna. Potente: munita di LED SMD 2835 ad alta efficienza e dissipazione del calore, la luce EXCALIBUR STAK sviluppa 21000 lumen (180W) di luce su un angolo di 360°. Versatile: munita di due comode prese di servizio schuko da 3000W. Vi consentono di collegare un attrezzo oppure di collegare un'altra lampada in serie così da formare una ghirlanda luminosa sul cantiere. Resistente: struttura in policarbonato IK10 (praticamente infrangibile), IP54 (resiste ai getti di acqua), la luce EXCALIBUR non teme il cantiere, il furgone o le cadute materiali: polycarbonato e alluminio. Munita di cavo H07RN-F 3x1,5mm2 da 5 metri con 2 prese CEE 7/7 (schuko).

## DATI LOGISTICI

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo                  | Brown box      |
| Lunghezza pack (mm)                | 190            |
| Larghezza pack (mm)                | 1620           |
| Altezza pack (mm)                  | 180            |
| Lunghezza inner (cm)               | 164            |
| Altezza inner (cm)                 | 38             |
| Quantità in inner                  | 1              |
| Peso lordo inner (kg)              | 14.000         |
| ITF INNER                          | 18003910113203 |
| Quantità in master                 | 2              |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 18             |
| Codice INTRASTAT                   | 94054110       |

