



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour Box	2	8



DATI TECNICI

Alimentazione	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	7,4
Batteria capacità (mAh)	6000
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	44.4
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.272
Tempo di ricarica (h)	4.5
Autonomia massima (h)	3
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	30
Lumen	2400
Colore luce	6500K
Portata (m)	20
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	30.000
Angolo del fascio (°)	100°
Interruttore	YES
Funzioni	POWERBANK
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protezione IP	IP65
Resistenza meccanica (IK)	IK08
Classe isolamento	III
Colore	YELLOW
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Norme	UN3481
Accessori inclusi	220V ADAPTOR,12V CAR CHARGER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	260
Profondità (mm)	90
Altezza (mm)	230
Peso netto (Kg)	1.360

DESCRIZIONE

Potenza: X-Blast 30W è un proiettore da cantiere ricaricabile che monta dei LED SMD. 30W e 2400 lumen reali: una vera luce sul tuo cantiere; dissipatore in alluminio Aircraft grade per una miglior dissipazione del calore. Diffusore: X-Blast è un proiettore di tipo floodlight; serve dunque ad illuminare una superficie come un muro o una stanza; diffusore in policarbonato e riflettore high performance 120° per una luce senza ombre ed omogenea; luce 6500K. Autonomo. 3 ore di luce garantita a piena potenza; ricarica veloce in 4,5 ore grazie allo speciale trasformatore in dotazione; il proiettore è munito di batteria Li-Ion 7.4V 6Ah tipo 18650 con indicatore di carica; inclusi: caricatori 220V e 12V. X-Blast si può installare su qualsiasi treppiede; il supporto orientabile vi permette di aggiustare la luce come vi occorre nonché di trasportare il proiettore ovunque, con un minimo ingombro; comodo interruttore ON/OFF; pratica powerbank 2A in uscita per ricaricare il vostro telefono, velocemente, sul cantiere. X-Blast è iper resistente ed è a prova di getti d'acqua secondo la classe di protezione IP65; la scocca è in policarbonato con rinforzi in PVC per una miglior resistenza agli urti (IK08), il vetro è antiurto e il cavo di alimentazione è fissato con una filettatura speciale nella scocca; anche in caso di pioggia X-Blast continua a illuminare l'ambiente circostante senza alcun problema.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	90
Larghezza pack (mm)	260
Altezza pack (mm)	230
Peso prodotto imballato (kg)	1.570
Larghezza inner (cm)	29
Lunghezza inner (cm)	24
Altezza inner (cm)	26
Quantità in inner	2
Peso lordo inner (kg)	3.300
ITF INNER	18003910112589
Lunghezza master (cm)	50
Larghezza master (cm)	29
Altezza master (cm)	38
Quantità in master	8
Peso lordo master (kg)	13.500
ITF MASTER	28003910112586
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	192
Codice INTRASTAT	94054210
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



Scopri tutte le sue potenzialità!

ROBUSTO
Corso in morbido PVC protegge la lampada

TOUGH
Soft PVC sleeve protects light from damage

ROBUSTO
Corpo in policarbonato. Assorbente urto IK08. Waterproof-IP65

ROBUST
Strong polycarbonate body absorbs shocks IK08 waterproof-IP65

DISSIPATORE DI CALORE
Ad alto rendimento assicura la durata a vita del led

HIGH PERFORMANCE HEAT SINK
Ensures LED life span

MULTIUSO
Staffa di fissaggio universale e maniglia girevole in policarbonato per il trasporto

MULTI USE
Universal fixing bracket and swivel handle for carrying. Polycarbonate material increases strength

LUCE IPER POTENTE
LED OSRAM® 2835 SMD

HIGH PERFORMANCE LIGHT
OSRAM® 2835 SMD LED

INFRANGIBILE
Lente in policarbonato

SHATTER PROOF
Polycarbonate lens

