



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	6	36



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Sezione cavo	H05RR-F 3G1.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	1,5
Interruttore	YES
Funzioni	ON/OFF
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presca principale	French type 2P+T
Numero di prese	3
Carico massimo	3680W
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Colore	BLACK
Materiale	PLASTIC-OTHER
NF	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	320
Profondità (mm)	80
Altezza (mm)	60
Peso netto (Kg)	0.415

DESCRIZIONE

Multipresa 3 prese 2P+T IP44 e spina Type E / F - 2 pin (EU Hybrid) – Garantisce un collegamento sicuro e stabile fino a 3680W di potenza. - cavo neoprene 1,5 m e interruttore. Potenza 3680W, robusta e sicura, ideale per officina e uso esterno. MULTIPRESA 3 PRESE IP44 – Ciabatta elettrica con 3 prese tipo francese 2P+T e protezione IP44, ideale per ambienti esterni, officine, giardini e cantieri. SPINA Type E / F - 2 pin (EU Hybrid) – Garantisce un collegamento sicuro e stabile fino a 3680W di potenza. CAVO IN NEOPRENE H05RR-F 3G1.5 – Lunghezza 1,5 metri, resistente a torsione, umidità e abrasioni. Perfetta per un uso intensivo e professionale. INTERRUTTORE INTEGRATO – Permette di gestire facilmente l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati senza scollegare la spina.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Plastic hanger
Lunghezza pack (mm)	80
Larghezza pack (mm)	320
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	0.415

DATI LOGISTICI

Larghezza inner (cm)	34
Lunghezza inner (cm)	57
Altezza inner (cm)	6
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	2.500
ITF INNER	18003910116938
Lunghezza master (cm)	62
Larghezza master (cm)	34
Altezza master (cm)	28
Quantità in master	36
Peso lordo master (kg)	15.900
ITF MASTER	28003910116935
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	432
Codice INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03

