



| PACKING | INNER | MASTER |
|-----------|-------|--------|
| / | pcs | pcs |
| White box | 1 | 20 |



DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Nome | ST351 |
| Alimentazione | 12 / 24V |
| Alimentazione fornita | NO |
| Fonte illuminazione | SMD LED |
| Potenza illuminazione (W) | 27 |
| Lumen | 1800 |
| Colore luce | 6000K |
| Portata (m) | 40 |
| Fascio luce | FOCUS |
| Durata di vita del led (ore) | 25.000 |
| Lunghezza cavo di alimentazione (cm) | 30 |
| Interruttore | NO |
| Funzioni | ON / OFF |
| Testa inclinabile | YES |
| Protezione IP | IP67 |
| Dimmerabilità | NOT DIMMABLE |
| Colore | BLACK |
| Paese di origine | CHINA |
| Materiale | ALUMINIUM |
| Norme | E9 , ECE R10 |
| Garanzia | 2 YEARS |
| Larghezza (mm) | 130 |
| Profondità (mm) | 115 |
| Altezza (mm) | 50 |
| Peso netto (Kg) | 0.370 |

DESCRIZIONE

Potenza: Le luci da lavoro 12/24V STAK utilizzano la tecnologia LED più avanzata, emettono una luce bianca fredda da 6000K, fornendo fino a 1800LM di luce. La distanza di illuminazione massima è di 120m. Non solo illuminano la strada, ma illuminano anche l'ambiente circostante, fornendo una luminosità sufficiente per una guida sicura in condizioni nuvolose o buie, riducendo notevolmente l'incidenza degli incidenti stradali. Dissipazione del calore perfetta: Il guscio è realizzato in lega di alluminio pressofuso, che è durevole e resistente all'usura mentre dissipa efficacemente il calore, protegge il faretto dal surriscaldamento durante il funzionamento ed estende efficacemente la durata della lampada a oltre 50,000 ore. Resistente agli urti. Livello di protezione elevato: IP67, offrono una resistenza altissima all'acqua e alla polvere. L'intervallo di temperatura di esercizio va da -20°C a +60°C, in grado di resistere a vari ambienti difficili, come neve, nebbia, pioggia, ecc. Facili da installare: I faretto a LED per auto possono essere montati sul cofano, sul paraurti anteriore o sulla griglia, il processo di installazione è molto semplice e veloce. Il design della regolazione multi-angolo consente di regolare diversi angoli di illuminazione in base alle proprie esigenze. Utilizzabili su tanti veicoli: Adatti a vari tipi di veicoli: come fuoristrada, SUV, ATV, UTV, camion, pickup, barche, jeep, carrelli elevatori, ecc.; possono essere utilizzati anche come illuminazione domestica in patii, giardini, garage e interni o anche il cantiere. Certificati E9 e ECE R10.

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo | White box |
| Lunghezza pack (mm) | 75 |
| Larghezza pack (mm) | 125 |
| Altezza pack (mm) | 150 |
| Peso prodotto imballato (kg) | 0.430 |
| Lunghezza inner (cm) | 36 |
| Altezza inner (cm) | 32 |
| Quantità in inner | 1 |
| ITF INNER | 18003910114668 |
| Quantità in master | 20 |
| ITF MASTER | 28003910114665 |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 480 |
| Codice INTRASTAT | 94054210 |
| DEEE | 0.06 |
| BAREME ECOLOGIC 2025 | MLUMIO20000 |
| Paese di origine | CHINA |



ADVANCED HEAT DISSIPATION

