



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
White box	1	20



DATI TECNICI

Nome	ST352
Alimentazione	12 / 24V
Alimentazione fornita	NO
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	48
Lumen	2800
Colore luce	6000K
Portata (m)	40
Fascio luce	FOCUS
Durata di vita del led (ore)	25.000
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	30
Interruttore	NO
Funzioni	ON / OFF
Testa inclinabile	YES
Protezione IP	IP67
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Colore	BLACK
Paese di origine	CHINA
Materiale	ALUMINIUM
Norme	E9 , ECE R10
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	135
Profondità (mm)	105
Altezza (mm)	55
Peso netto (Kg)	0.450

DESCRIZIONE

Potenza: Le luci da lavoro 12/24V STAK utilizzano la tecnologia LED più avanzata, emettono una luce bianca fredda da 6000K, fornendo fino a 2800LM di luce. La distanza di illuminazione massima è di 120m. Non solo illuminano la strada, ma illuminano anche l'ambiente circostante, fornendo una luminosità sufficiente per una guida sicura in condizioni nuvolose o buie, riducendo notevolmente l'incidenza degli incidenti stradali. Dissipazione del calore perfetta: Il guscio è realizzato in lega di alluminio pressofuso, che è durevole e resistente all'usura mentre dissipa efficacemente il calore, protegge il faretto dal surriscaldamento durante il funzionamento ed estende efficacemente la durata della lampada a oltre 50,000 ore. Resistente agli urti. Livello di protezione elevato: IP67, offrono una resistenza altissima all'acqua e alla polvere. L'intervallo di temperatura di esercizio va da -20°C a +60°C, in grado di resistere a vari ambienti difficili, come neve, nebbia, pioggia, ecc. Facili da installare: I faretto a LED per auto possono essere montati sul cofano, sul paraurti anteriore o sulla griglia, il processo di installazione è molto semplice e veloce. Il design della regolazione multi-angolo consente di regolare diversi angoli di illuminazione in base alle proprie esigenze. Utilizzabili su tanti veicoli: Adatti a vari tipi di veicoli: come fuoristrada, SUV, ATV, UTV, camion, pickup, barche, jeep, carrelli elevatori, ecc.; possono essere utilizzati anche come illuminazione domestica in patii, giardini, garage e interni o anche il cantiere. Certificati E9 e ECE R10.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	White box
Lunghezza pack (mm)	75
Larghezza pack (mm)	130
Altezza pack (mm)	150
Peso prodotto imballato (kg)	0.510
Lunghezza inner (cm)	40
Altezza inner (cm)	32
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	10.900
ITF INNER	18003910114675
Quantità in master	20
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	480
Codice INTRASTAT	94054210
DEEE	0.06
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI020000
Paese di origine	CHINA



ADVANCED HEAT DISSIPATION

