



8 003910 114722

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
White box	1	20



DATI TECNICI

Nome	ST381
Alimentazione	12 / 24V
Alimentazione fornita	NO
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	20
Fascio luce	DIFFUSE
Funzioni	SINGLE FLASH / DOUBLE FLASH
Testa inclinabile	YES
Protezione IP	IP65
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Colore	ORANGE
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
Norme	ECE R10 , ECE R65
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	140
Altezza (mm)	210
Peso netto (Kg)	0.520

DESCRIZIONE

Luce stroboscopica 12/24V: Il lampeggiante LED emette una luce forte a 360 gradi, con 2 diverse modalità di lampeggio e 45 LED ad alta intensità. È omologata E-Mark e ha superato le normative ECE R10 / ECE R65. La conformità e la qualità del prodotto sono garantite. Alta qualità: La base è realizzata in resistente materiale ABS con un diffusore in policarbonato trasparente e luminoso. I LED ad alta intensità garantiscono una durata di vita fino a 30.000 ore. Sicuro da usare: L'impermeabilità IP65 lo rende ideale per condizioni di nebbia, pioggia o neve, perfetto per le situazioni di emergenza. La luce stroboscopica a LED garantisce una migliore visibilità in tutte le condizioni atmosferiche, rendendola adatta alle emergenze. Facile da installare: il lampeggiante LED può essere collegato rapidamente a veicoli agricoli/tecnici come carrelli elevatori, veicoli edili, trattori, macchine agricole, ecc. Installazione semplice tramite base DIN. Design moderno e con diffusione della luce ad alto rendimento.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	White box
Lunghezza pack (mm)	130
Larghezza pack (mm)	130
Altezza pack (mm)	250
Peso prodotto imballato (kg)	0.640
Lunghezza inner (cm)	67
Altezza inner (cm)	52

DATI LOGISTICI

Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	13.800
ITF INNER	18003910114729
Quantità in master	20
ITF MASTER	28003910114726
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	160
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.11
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

