


SCHEDA TECNICA

MINOS : 2 Faretto LED su Treppiede, 2 x 100W, 17.000 Lumen
Cavo 3m, IP65: Nero


S·T·A·K

17.000 LUMEN

2X 100W

3M CABLE

IP65

WORKLIGHT

2 METERS

CONTAINING PRODUCT E


IP65





6500K




intertek

CLASSE I

CONTAINING PRODUCT E



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Brown box	2	2

DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	200
Consumo elettrico (W)	200
Lumen	17000
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	110°
Durata di vita del led (ore)	25000
Materiale	ALUMINIUM
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	300
Sezione cavo	H05RN-F3G1.0mm2
Colore	BLACK
Interruttore	NO
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	I
Colore luce	6500K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Prodotto contenitore (classe energetica)	E
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Codice eprel	679099
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	TL67100
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/679099
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	1110
Profondità (mm)	100
Altezza (mm)	130
Peso netto (Kg)	5.840

DESCRIZIONE

2 Faretto LED su treppiede. 2x100W, 2 x 8500lm, luce 6500k. La struttura in alluminio è molto leggera ma anche molto resistente e robusta. Facile da spostare; si alza fino a 200cm. Cavo 3 metri h05rn-f 3g1 mm² con presa shuko. Impermeabile: ip65; perfetto per essere utilizzato all'esterno. Adatto per: barbecue, set fotografici, illuminazione feste, illuminazione cantiere, illuminazione garage, ecc. "Impermeabile: ip65; perfetto per essere utilizzato all'esterno. Adatto per: barbecue, set fotografici, illuminazione feste, illuminazione cantiere, illuminazione garage, ecc. "Si può anche usare come una lampada da lavoro: basta staccare la sbarra orizzontale per poter usare i faretto senza il treppiede.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Brown box
Lunghezza pack (mm)	200
Larghezza pack (mm)	1120
Altezza pack (mm)	220
Lunghezza inner (cm)	113
Altezza inner (cm)	42
Quantità in inner	2
Peso lordo inner (kg)	14.650
ITF INNER	18003910113234
Quantità in master	2
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	18
Codice INTRASTAT	94054110

