



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>2</b>	<b>8</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Tecnologia della luce	OSRAM®
Potenza illuminazione (W)	65
Consumo elettrico (W)	65
Lumen	6500
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	100°
Durata di vita del led (ore)	25.000
Materiale	PLASTIC - PC
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	300
Sezione cavo	H05RN-F 2x1.0mm <sup>2</sup>
Colore	BLACK
Interruttore	YES
Funzioni	ON / OFF
Protezione IP	IP54
Classe isolamento	II
Classe energetica	E
Colore luce	5700K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Resistenza meccanica (IK)	IK08
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Energy Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/STA65.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/STA65.jpg</a>
Codice eprel	1610737
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1610737">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1610737</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	50
Altezza (mm)	240
Peso netto (Kg)	1.370
Scheda eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1610737_IT.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1610737_IT.pdf</a>

## DESCRIZIONE

Potenza: il faretto LED 65W / 6500 lumen a risparmio energetico illumina il cantiere con una luce bianca fredda (5700K) e rende ottimali le condizioni di lavoro, anche in ambiente esterno (IP65); durata di vita media di 25.000 ore. Classe energetica E con bassi consumi. Si usa praticamente ovunque: la lampada portatile è utile per i lavori all'esterno, nel cantiere, in officina, in giardino, in campeggio o nel garage; il faro è inoltre impermeabile e si presta sia all'uso interno che esterno. Facile da usare: staffa orientabile con maniglia per spostare facilmente la lampada da lavoro sul cantiere; base larga per una miglior stabilità; Struttura iper resistente in policarbonato: certificata IK08. Semplice: la lampada per cantiere è provvista di un lungo cavo per l'alimentazione di 3 metri in neoprene (H05RN-F 2G1.0mm2). Installabile su treppiede grazie ai fori siti sulla maniglia. Salvaspazio: il faretto portatile e pieghevole è salvaspazio, si può conservare e trasportare comodamente.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	90
Larghezza pack (mm)	265
Altezza pack (mm)	270
Peso prodotto imballato (kg)	14.000
Larghezza inner (cm)	44
Lunghezza inner (cm)	27
Altezza inner (cm)	29
Quantità in inner	2
Peso lordo inner (kg)	3.300
ITF INNER	18003910113036
Lunghezza master (cm)	58
Larghezza master (cm)	44
Altezza master (cm)	32
Quantità in master	8
Peso lordo master (kg)	14.000
ITF MASTER	28003910113033
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	80
Codice INTRASTAT	94054110
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

