






PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Polybag</b>	<b>25</b>	<b>500</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Lampada inclusa	(NOT INCLUDED)
Attacco	G13 LAMP
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	39
Profondità (mm)	21
Altezza (mm)	21
Peso netto (Kg)	0.010

## DESCRIZIONE

Questi apparecchi consentono di innescare l'accensione di tubi LED T8 con reattore convenzionale. Pertanto non sono compatibili con apparecchi dotati di trasformatore elettronico. Grazie al rivestimento in policarbonato presentano un'elevata resistenza agli urti. Sostituzione semplice e rapida. Solo per l'uso con tubi a LED. Sostituisce i tradizionali starter. Alta resistenza all'accensione, fino a 10000 cicli di accensione. Riduzione del consumo energetico durante l'accensione.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	100
Larghezza pack (mm)	140
Altezza pack (mm)	300
Peso prodotto imballato (kg)	0.011
Larghezza inner (cm)	38
Lunghezza inner (cm)	40
Altezza inner (cm)	7
Quantità in inner	25
Peso lordo inner (kg)	0.270
ITF INNER	18003910110950
Lunghezza master (cm)	54
Larghezza master (cm)	38
Altezza master (cm)	45
Quantità in master	500
Peso lordo master (kg)	5.300
ITF MASTER	28003910110957
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	4000

**DATI LOGISTICI**

Codice INTRASTAT	85139000
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMIO10000
Paese di origine	CHINA



		MIN (mm)	MAX (mm)
1	A	12,5	12,9
2	B	---	21,5
3	D	4,70	5,0
4	E	2,8	3,2
5	H	33,0	36,0
6	L	---	4,3
7	S	1,7	---
8	T	1,9	2,2
9	V	2,7	---
10	X	4,2	---

