



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## DATI TECNICI

Nome	STH3210
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Consumo elettrico (W)	3000
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	140
Sezione cavo	H05RN-F 3G1.0mm2
Interruttore	YES
Funzioni	1) FAN ONLY 2) NORMAL POWER 3) HIGH POWER
Assorbimento (A)	12.5-13.6
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Regolazione potenza (W)	35W/1500W/3000W
Fusibile richiesto	YES
Auto reset termostato	YES
Volume d'aria calda generata (m³h)	276
Area di riscaldamento (m²)	30
Temperatura di funzionamento (°C)	-15°C / +25°C
Testa inclinabile	YES
Protezione IP	IP24
Classe isolamento	I
Fusibile	16A
Colore	BLACK
Materiale	STEEL
Accessori inclusi	Fan function, Overheating protection, Integrated thermostat
Manuale	<a href="https://www.velamp.com/manuali/STH3210_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/STH3210_manuale.pdf</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	226
Altezza (mm)	294
Peso netto (Kg)	3.230

**DESCRIZIONE**

Generatore d'aria calda da 3kW con elemento riscaldante in ceramica e ventilazione integrata per un riscaldamento rapido, uniforme e silenzioso. Protezione IP20. Offre modalità multiple selezionabili e protezione automatica anti-surriscaldamento. Il design è compatto e portatile, con maniglia integrata, perfetto per ambienti tecnici, garage, fai-da-te... POTENZA 3000W – VERSIONE AD ALTA PRESTAZIONE – Generatore d'aria calda professionale per riscaldare ambienti fino a 30 m<sup>2</sup>, ideale per officine, laboratori e magazzini. 3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO + VENTILAZIONE – Puoi scegliere tra diverse intensità di calore o attivare solo la ventola per una semplice aerazione, adattando l'uso a ogni stagione. SICUREZZA SEMPRE ATTIVA – Dotato di termostato automatico e protezione anti-surriscaldamento, il dispositivo funziona in totale sicurezza anche in ambienti di lavoro o non presidiati. STRUTTURA ROBUSTA E SICURA – Corpo metallico antiurto, protezione IP20 contro spruzzi e polvere, termostato di sicurezza con auto-reset.

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	270
Larghezza pack (mm)	280
Altezza pack (mm)	340
Peso prodotto imballato (kg)	4.300
Quantità in inner	1
Quantità in master	1
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	32
Codice INTRASTAT	85162991
DEEE	0.87



**FUNZIONI**  
FUNCTIONS



SCHUKO  
220/240V  
2000W

1,4m

