



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	6	6



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	8
Consumo elettrico (W)	8
Lumen	510
IRC	>85
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Durata di vita del led (ore)	20000
Materiale	PLASTIC - ABS
Numero cicli on-off	10000
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	130
Colore	WHITE
Interruttore	YES
Classe isolamento	II
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	DIMMABLE
Lampada inclusa	BULB INCLUDED
Prodotto contenitore (classe energetica)	E
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Codice eprel	1027021
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	QM1908
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1027021
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	130
Profondità (mm)	130
Altezza (mm)	525
Peso netto (Kg)	0.650

DESCRIZIONE

Lampada scrivania a LED- lampada da ufficio con luce naturale 4000K; progettata per ridurre l'affaticamento degli occhi e garantire il massimo comfort di lettura. Grazie al braccio regolabile, orienta la luce dove vuoi; ideale per scrivania, tavolo, ufficio ecc.... Design compatto ed elegante: design senza tempo ed originale. Il comodo portapenne rende questa lampada pratica oltre ad essere bella. Con trasformatore interno: più sicurezza. Cavo di alimentazione 130 cm. LED SMD: la lampada SWAN 2 monta gli ultimi LED SMD. Garantiscono una luce forte ma con risparmio energetico. Grazie all'interruttore con dimmer integrato potete scegliere tra 3 potenze di luce. Interruttore "touch" e regolazione della luminosità su 3 livelli. Realizzata in ABS e rubber: solida e gradevole al tatto.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	145
Larghezza pack (mm)	145
Altezza pack (mm)	295
Lunghezza inner (cm)	58
Altezza inner (cm)	31
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	10.000
ITF INNER	18003910108063
Quantità in master	6
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	168
Codice INTRASTAT	94052140
DEEE	0.11



VELAMP TL1602-B
TL1602-N

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

A++	} LED
A+	
A	
C	
D	
E	

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

874/2012

